

MONITOR TOUCH AS1503

Panel

Tamaño de pantalla: 15,0 Diagonal "zona diagonal visible.
Resolución del color: 16,7 millones (8 bits) / 262 mil (6 bits)-opcional.
Ángulo de visión: Horizontal: - 80 ~ +80; | Vertical: - 60 ~ +65
número de píxel: 1.024 (H) x 768 (V)
Brillo: 250cd/m2 (Opcional)

Fuente de alimentación

Voltaje de entrada: 260V AC 100 ~ 50/60Hz universal.
Administración de energía: VESA DPMS-. Poder
Modo de ahorro: 5W <.
Consumo de energía: horizontal: - 80 ~ +80;
Vertical: - 60 ~ +65
número de píxel: máx 36W.

Puertos E / S

Estándar: DC-12V, D-Sub, Audio pulg
Opciones: C-Video, S-Video, RF.

Condición de funcionamiento

Temperatura: 0 ~ 40 ° C
Humedad: 10 ~ 90%

Condiciones de almacenamiento

Temperatura: -20 ~ 60 ° C
Humedad: 10 ~ 90%

Características de uso fácil de

La calibración automática: presionando tecla automática.
Montaje en pared: Compatible VESA (75mm x 75mm).
Multi-idioma: Por simple selección de menú en pantalla.

Controles

Control del usuario: Encendido / apagado, menú, teclas + / -, Auto, Select.
OSD: Menú PC, Menú Imagen.

Peso

Neto / bruto: 4,2 kg / 4,8 kg

Otros Opciones

Pantalla Táctil: 5 hilos de la pantalla táctil resistiva, conector RS232.
Vidrio duro: 2 / 3 mm de espesor disponibles.
Transparencia: 80%
Tiempo de la vida: 35 millones de toques

