

# MONITOR TOUCH AS1701

## Panel

Tamaño de pantalla: 17,0 Diagonal "zona diagonal visible.  
Resolución del color: 16,7 millones (8 bits) / 262 mil (6 bits)-opcional.  
Ángulo de visión: Horizontal: - 80 ~ +80; I Vertical: - 60 ~ +65  
número de píxel: 1.280 (H) x 1.024 (V)  
Brillo: 300cd/m2 (Opcional)

## Fuente de alimentación

Voltaje de entrada: 260V AC 100 ~ 50/60Hz universal.  
Administración de energía: VESA DPMS-.  
Modo ahorro de energía: 5W <.  
número de píxel: máx 40W.

## Puertos E / S

Estándar: DC-12V, D-Sub, Audio pulg  
Opciones: C-Video, S-Video, RF.

## Condición de funcionamiento

Temperatura: 0 ~ 40 ° C  
Humedad: 10 ~ 90%

## Condiciones de almacenamiento

Temperatura: -20 ~ 60 ° C  
Humedad: 10 ~ 90%

## Características de uso fácil de

La calibración automática: presionando tecla automática.  
Montaje en pared: Compatible VESA (75mm x 75mm).  
Multi-idioma: Por simple selección de menú en pantalla.

## Controles

Control del usuario: Encendido / apagado, menú, teclas + / -, Auto, Select.  
OSD: Menú PC, Menú Imagen.

## Peso

Neto / bruto: 6.2kg / 6.8kg

## Otros Opciones

Pantalla Táctil: 5 hilos de la pantalla táctil resistiva, conector RS232.  
Vidrio duro: 2 / 3 mm de espesor disponibles.  
Transparencia:  80%  
Tiempo de la vida: 35 millones de toques

