

POS Terminal WAVEPOS-50

Soporta CPU: Intel Celeron M 1.0GHz Chipset: Intel
Memoria del sistema: 1 x 184-pin DDR DIMM 1GB
Memoria gráfica: Integrada en Max Intel 852GM GMCH.
de hasta 64 MB de frame buffer compartir la memoria del sistema.

Panel LCD táctil

Tamaño LCD: TFT de 15 "
Brillo: 250 nits
Resolución Máxima: 1024 x 768
Tipo de pantalla táctil: 5 WIRE tipo resistivo
Ángulo de inclinación (grados): 0 ° ~ 70 °

Almacenamiento

Disco duro: 1 x 2,5 "o 3,5" disco duro

E / S externos Puertos

PS / 2 Teclado: 1
PS / 2 Ratón: 1
USB: 6 puertos, 2 internos (uno reservado para pantalla táctil) y externo 4.
serie / COM: 4 x COM (w / +5 V, +12 V selector de potencia)
Audio: Audio Codec AC'97
Paralelo: 1
LAN (10/100): 2 (RJ45)
2ª salida VGA: DB-15F

Control / indicador

Botón de encendido: 1

Poder

Fuente de alimentación: ATX 120W Externa de suministro de energía en modo de conmutación

Medio ambiente

EMC y seguridad: CE, FCC
Temperatura de funcionamiento: 0 ° ~ 40 ° C (32 ° ~ 104 ° F)
Temperatura de almacenamiento: -20 ° ~ 60 ° C (-4 ° ~ 14 ° F)
Humedad: 20 ~ 90%

Periférica (opcional)

Dispositivo de entrada
Lector de Tarjetas Magnéticas: 3 temas (RS-232 interfaz PS2)
Lector de tarjetas CF: 1
i-Button: 1
Dispositivo de salida
Segunda pantalla: 15 "TFT LCD
Mostrar al cliente: VFD / LCD
Dimensiones (W x D x H): 320 x 250 x 350 mm
Peso: N.W. 8,5 kg

