

## POS Terminal WAVEPOS-50

Soporta CPU: Intel Celeron M 1.0GHz Chipset: Intel  
Memoria del sistema: 1 x 184-pin DDR DIMM 1GB  
Memoria gráfica: Integrada en Max Intel 852GM GMCH.  
de hasta 64 MB de frame buffer compartir la memoria del sistema.

### Panel LCD táctil

Tamaño LCD: TFT de 15 "  
Brillo: 250 nits  
Resolución Máxima: 1024 x 768  
Tipo de pantalla táctil: 5 WIRE tipo resistivo  
Ángulo de inclinación (grados): 0 ° ~ 70 °

### Almacenamiento

Disco duro: 1 x 2,5 "o 3,5" disco duro

### E / S externos Puertos

PS / 2 Teclado: 1  
PS / 2 Ratón: 1  
USB: 6 puertos, 2 internos (uno reservado para pantalla táctil) y externo 4.  
serie / COM: 4 x COM (w / +5 V, +12 V selector de potencia)  
Audio: Audio Codec AC'97  
Paralelo: 1  
LAN (10/100): 2 (RJ45)  
2ª salida VGA: DB-15F

### Control / indicador

Botón de encendido: 1

### Poder

Fuente de alimentación: ATX 120W Externa de suministro de energía en modo de conmutación

### Medio ambiente

EMC y seguridad: CE, FCC  
Temperatura de funcionamiento: 0 ° ~ 40 ° C (32 ° ~ 104 ° F)  
Temperatura de almacenamiento: -20 ° ~ 60 ° C (-4 ° ~ 14 ° F)  
Humedad: 20 ~ 90%

### Periférica (opcional)

Dispositivo de entrada  
Lector de Tarjetas Magnéticas: 3 temas (RS-232 interfaz PS2)  
Lector de tarjetas CF: 1  
i-Button: 1  
Dispositivo de salida  
Segunda pantalla: 15 "TFT LCD  
Mostrar al cliente: VFD / LCD  
Dimensiones (W x D x H): 320 x 250 x 350 mm  
Peso: N.W. 8,5 kg

